


PE CONNECTOR FOR BALL VALVE (OPTION)



ART.CODE	d	Z	L	e	SDR	(BAR) P*	QUANTITY
15006983	20	67	45	2.0	11	12.5	25
15006903	25	68	45	2.3	11	12.5	25
15007411	32	71	45	3.0	11	12.5	25
720077	40	80	50	3.7	11	12.5	15
770089	50	89	57	4.6	11	12.5	10
15007330	63	105	70	5.8	11	12.5	5
770090	63	105	70	3.8	17	7.5	5
15006985	75	123	81	6.8	11	7.5	5
15006904	75	123	81	4.5	17	7.5	5
15007413	90	137	90	8.2	11	7.5	3
770091	90	137	90	5.4	17	7.5	3

*Remarks

- Maximum working pressure (P) for water at 20°C and constant load.
- For use at higher temperatures or varying loads, additional reduction factors must be taken into account.

*Opmerkingen

- Maximale werkdruk (P) voor water van 20°C en bij constante belasting.
- Voor gebruik bij hogere temperaturen of wisselende belastingen moet rekening gehouden worden met extra reductiefactoren.

*Bemerkungen

- Maximaler Betriebsdruck (P) für Wasser bei 20°C und bei konstanter Belastung.
- Für Einsatz bei höheren Temperaturen oder wechselnden Belastung müssen zusätzliche Reduktionsfaktoren berücksichtigt werden.

*Remarques

- Pression de service maximale (P) pour l'eau à 20°C et à charge constante.
- Pour utilisation à des températures élevées ou des charges variables, des facteurs de réduction additionnel doit être pris en compte.

PE inlegdeel voor kogelkraan
PE Einlegeteil für Kugelhahn
Pièce folle en PE pour vanne à bille
Collare PE valvola a sfera
Portabrida PE válvula de bola

