



STEX® LIQUID NL/FR

VLOEIBARE ONTSTOPPER



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Natriumhydroxide (NaOH)

Kleur: Transparant

Viscositeit: ca. Vloeibaar

Dichtheid: ca. 1.4 g/cm³

pH-waarde: ca. 14

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden in ongeopende verpakking, opgeslagen tussen +5°C en +25°C. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

VLOEIBARE ONTSTOPPER

TOEPASSINGSGBIED

Voor het verwijderen van verstoppingen en onaangename geuren veroorzaakt door o.a. haren, zeep-, olie, vet- en etensresten in o.a. gootstenen, wastafels, douchebakken en badkuipen in badkamer, keuken en toilet. Geschikt voor o.a. kunststof (PVC, PVCC, ABS, Acryl), emaille, porselein en metalen (koper, RVS, chroom, ijzer) uitgezonderd aluminium. Tevens geschikt voor preventief gebruik.

EIGENSCHAPPEN

- Snel
- Effectief
- Eenvoudig in gebruik

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Verwijder zoveel mogelijk water uit de afvoer. Voorzichtig 100 - 200 ml in de afvoer gieten. Pas op voor spatten! Minimaal 30 minuten laten inwerken en goed naspoelen met water (warm water aanbevolen). Bij hardnekkige verstoppingen dosering verhogen en een gehele nacht laten inwerken. Voor preventief gebruik wekelijks 50 - 100 ml in de afvoer gieten en een gehele nacht laten inwerken. Product nooit mengen met een ander ontstoppingsproduct. Na gebruik verpakking direct goed sluiten.

Aandachtspunten: Zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik. Pas op voor spatten! Product nooit mengen met een ander ontstoppingsproduct. Na gebruik verpakking direct goed sluiten.