

## Montage onder de tafel

### Drukvast en decentraal.

---

De kleine boilers SHU..SL met 5 of 10 liter inhoud zijn perfect geschikt om verschillende aftappunten van warm water te voorzien. Met de draaischakelaar kan de temperatuur in het toestel traploos worden ingesteld tussen 35 °C en 82 °C. De temperatuurbegrenzing zorgt altijd voor een veilige maximale uitlooptemperatuur. Ze kan naar keuze worden begrensd tot 38, 45, 55 of 65 °C. Een signaallamp is aan terwijl het toestel wordt opgewarmd. In combinatie met de veiligheidsgroep SVMT kan elke drukkraan worden geïnstalleerd.

### De belangrijkste kenmerken

Boiler van 5 of 10 liter (afhankelijk van het toestel)

Aansluitvermogen 2 kW

230V aansluiting met randaardestekker

Voor één of meer aftappunten

Spatwaterbeveiliging IP 24 D



<b>Type</b>		
Type	SHU 5 SLi	SHU 10 SLi
Bestelnr.	222151	229473
Aansluitvermogen	2 kW	2 kW
Hoogte	421 mm	503 mm
Breedte	263 mm	295 mm
Diepte	230 mm	275 mm

  

<b>Technische gegevens</b>		
Nominale inhoud	5 l	10 l
Elektrische aansluiting	1/N/PE	1/N/PE
Nominale spanning	230 V	230 V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Stroomverbruik stand-by/24 u	0,31 kWh	0,36 kWh
Kleur	wit	wit
Beschermingsgraad (IP)	IP24	IP24
Gewicht	5,20 kg	7,60 kg

**Installatie-informatie**

Installatie van apparaten die niet stekkerklaar zijn, moet worden uitgevoerd door de betreffende netbeheerder of door een geregistreerd installatiebedrijf. Dit bedrijf kan u tevens behulpzaam zijn bij het verkrijgen van toestemming van de netbeheerder voor de installatie van het apparaat.