


ALVIN

LED E27 LICHTBRON

- › Vervanger voor gloei/spaarlamp E27 fitting.
- › Optioneel: dimbaar.
- › L70: 20.000 uur.



Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
15000776	AD-EB272530	Adurolight Alvin E27, vervanger 25W	3W	250 lumen	>80	2700K	0.9	20.000 h
850413	AD-EB274027	Adurolight Alvin E27, vervanger 40W	5.5W	470 lumen	>80	2700K	0.9	20.000 h
850414	AD-EB274040	Adurolight Alvin E27, vervanger 40W	5.5W	470 lumen	>80	4000K	0.9	20.000 h
850416	AD-EB274827	Adurolight Alvin E27, vervanger 48W	6.5W	550 lumen	>80	2700K	0.9	20.000 h
850419	AD-EB276027	Adurolight Alvin E27, vervanger 60W	9W	806 lumen	>80	2700K	0.9	20.000 h
850420	AD-EB276040	Adurolight Alvin E27, vervanger 60W	9W	806 lumen	>80	4000K	0.9	20.000 h
850422	AD-EB277527	Adurolight Alvin E27, vervanger 75W	11W	1055 lumen	>80	2700K	0.9	20.000 h
850423	AD-EB277540	Adurolight Alvin E27, vervanger 75W	11W	1055 lumen	>80	4000K	0.9	20.000 h
15000756	AD-EB274027D	Adurolight Alvin E27, vervanger 40W	5.5W	470 lumen	>80	2700K	0.9	20.000 h
15000747	AD-EB272530D	Adurolight Alvin E27, dimbaar, vervanger 25W	3W	250 lumen	>80	2700K	0.9	20.000 h
15000763	AD-EB274040D	Adurolight Alvin E27, dimbaar, vervanger 40W	5.5W	470 lumen	>80	4000K	0.9	20.000 h
15000774	AD-EB274827D	Adurolight Alvin E27, dimbaar, vervanger 48W	6.5W	550 lumen	>80	2700K	0.9	20.000 h
15000766	AD-EB274840D	Adurolight Alvin E27, dimbaar, vervanger 48W	6.5W	550 lumen	>80	4000K	0.9	20.000 h
15000757	AD-EB276027D	Adurolight Alvin E27, dimbaar, vervanger 60W	9W	806 lumen	>80	2700K	0.9	20.000 h
15000750	AD-EB276040D	Adurolight Alvin E27, dimbaar, vervanger 60W	9W	806 lumen	>80	4000K	0.9	20.000 h
15000773	AD-EB277527D	Adurolight Alvin E27, dimbaar, vervanger 75W	11W	1055 lumen	>80	2700K	0.9	20.000 h
15000765	AD-EB277540D	Adurolight Alvin E27, dimbaar, vervanger 75W	11W	1055 lumen	>80	4000K	0.9	20.000 h

Technische specificaties

Technische specificaties		Elektrische aansluiting		Materiaaleigenschappen	
Dimbaar	Ja	Frequentie (Hz)	50/60	Behuizing	Kunststof
Bundelhoek (°)	190°	Voltage	220V-240V	Optiek	Opaal
IP	40	AC/DC	AC		
IK	-				
Driver	Ingebouwd				

Afmetingen

	3 W	5.5 W	6.5 W	9 W	11 W
A	50 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
B	88 mm	113 mm	113 mm	118 mm	118 mm

