


REVELON 120°

LED HIGH BAY PENDELARMATUUR

- › LED pendelarmatuur voor binnen- en buitengebruik (IP65).
- › Snelle en veilige installatie dankzij zinken ophanghaak.
- › Optioneel: dimbaar van 0 - 10 Volt
- › Levensduur: 50.000 uur, L70: 50.000 uur.



Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
850266	AD-HB12800040	Adurolight Revelon 120	80W	9.325 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
15005760*	AD-HB12100040	Adurolight Revelon 120	100W	14.000 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
15005759*	AD-HB12100060	Adurolight Revelon 120	100W	14.000 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h
15005754*	AD-HB12150040	Adurolight Revelon 120	150W	21.000 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850275	AD-HB12200040	Adurolight Revelon 120	200W	24.000 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850276	AD-HB12200060	Adurolight Revelon 120	200W	23.575 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h

Technische specificaties

Dimbaar	Nee / Ja*	Frequentie (Hz)	50/60	Behuizing	Aluminium
Bundelhoek (°)	120°	Voltage	220V-240V	Optiek	Aluminium
IP	65	AC/DC	AC		
IK	08				
Driver	Ingebouwd				

Elektrische aansluiting

Materiaaleigenschappen

Afmetingen

	80 W	100 W	150 W	200 W
A	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
B	365 mm	405 mm	435 mm	515 mm

