

# HENNEP

## VLASVEZEL VOOR HET AFDICHTEN VAN METALEN SCHROEFDRAADVERBINDINGEN.



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** Vlasvezel

**Kleur:** Bruin

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Vlasvezel voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen.

### TOEPASSINGSGEBIED

Voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen bij o.a. (drink)water-, CV- en gasinstallaties en persluchtsystemen. Gebruiken in combinatie met Kolmat® (Alu) of Silpat®.

### VOORBEREIDING

**Voorbehandeling oppervlakken:** Oppervlakken goed reinigen en ontvetten.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

1. Hennep aanbrengen op de schroefdraad (met de schroefdraad meedraaien).
2. Pasta royaal en gelijkmatig aanbrengen op de gehele schroefdraad.
3. Verbinding monteren.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Waterbestendigheid:** Zeer goed

**Temperatuurbestendigheid:** -20°C tot +130°C